




ИНСТРУКЦИЯ

ПО МОНТАЖУ ЖЕСТКИХ КАРНИЗОВ,
ПЛИНТУСОВ И МОЛДИНГОВ MALLERS

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



ЛАЗЕРНЫЙ
УРОВЕНЬ



ТОРЦОВОЧНАЯ
ПИЛА



СТУСЛО



НОЖОВКА



РУЛЕТКА



ПИСТОЛЕТ
ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ



КЛЕЙ



ШПАТЕЛЬ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
СРЕДНИЙ/МАЛЫЙ



КИСТЬ



ЛИНЕЙКА-
ТРАНСПОРТИР

ВАЖНО

ПОЛНАЯ ГАРАНТИЯ ИСПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО
ПРИ ЧЕТКОМ СОБЛЮДЕНИИ ДАННОЙ
ИНСТРУКЦИИ

До начала работ изделия необходимо выдержать не менее двух суток в помещении, где планируется монтаж. Работы по монтажу необходимо проводить при комнатной температуре 18-25°C и относительной влажности воздуха не более 40%.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

1. Оклеиваемая поверхность должна быть сухой, ровной, немного шероховатой, прочной, нейтральной (без присутствия щелочей), без пыли, жира, трещин, неровностей, грязи, пятен, следов краски.
2. Оклеиваемую поверхность (включая листы гипсокартона) необходимо выровнять, зашпаклевать и обработать грунтовкой глубокого проникновения.

МОНТАЖ

1. Предварительно необходимо сделать разметку по стене, где планируется установка изделия.



2. Отметьте на изделиях места среза для соединения углов.



3. Используя стусло и торцовочную пилу, сделайте по отметке нужные срезы для угловых стыков.



4. Протрите поверхность изделия от пыли, поскольку пыль препятствует надежности клеевых соединений.

5. Нанесите монтажный клей Mellers MGM на внутреннюю сторону изделия, по краям, которые будут соприкасаться со стеной и/или потолком. Равномерно распределите клей по всей длине.



6. Приложите изделие к стене, плотно прижав его.



7. Все элементы соединения между собой промазываются стыковочным клеем.



8. Состыкуйте с уже установленным изделием, выдавлив лишний клей, максимально притягивая изделия друг к другу.



9. Не позднее 1-2 часов удалите избыток клея.

10. Прошпаклюйте изделие в местах всех соединений и примыканий к поверхностям.



11. После полного высыхания шпаклевки зашкурьте мелкозернистой шкуркой.

12. Изделия можно красить через 24 часа после монтажа.

13. Перед окраской необходимо загрунтовать поверхность изделий грунтом Mellers Acrylic Primer. После его высыхания можно красить. Рекомендуется использовать краску Mellers.


ВНЕШНИЙ УГОЛ
